

# CLAMP ON TYRE

- Kein Kontakt mit der Felge
- Design für das schnelle positionieren des rads
- Zuverlässiges und Schnelles Aufspannen dank des innovativen Koppelmechanismus



# HPA

faip



**EIGENSCHAFTEN**

- **Befestigung am Rad:** kein Kontakt mit der Felge, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.
- **Schnell:** schnelle Montage und Demontage, mit Betätigung über Hebel und ohne Zahnräder.
- **Spannfutter:** Der synchrone Öffnungs- und Schließmechanismus sorgt dafür, dass der zentrale Bolzen stets auf einer Achse zur Radmitte liegt. Die in die Schnellspannhalter integrierten Rollen sorgen für eine bessere Leichtgängigkeit und ermöglichen eine einfachere Montage.
- **Runout:** geeignet für den Kompensationsverfahren mittels Schub für 3D-Achsmessgeräte (\*).
- **Leicht und ergonomisch:** Das innovative Design und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung und Bedienung.

\* Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität im Katalog der Achsmessgeräte

**AUF ANFRAGE ERHÄLTliches ZUBEHÖR**

- **Mehrweck-Trolley für Spannhalterträger und zusätzliche Schnellspannhalter.**



- **Set porta staffe per fissaggio a parete con supporto per griffe aggiuntive**



- **Satz Verlängerungen XL für Raddurchmesser von 32" bis 39".**



- **Satz Verlängerungen für das Verwenden an Lieferwagen.**

**TECHNISCHE DATEN**

Kompatibilität	<b>Achsmessgeräte 3D (*)</b>
Raddurchmesser	<b>von 19" bis 39"</b>
Felgendurchmesser	<b>von 10" bis 30"</b>

**Radkastenschutz inbegriffen**

Der mitgelieferte Satz ausziehbarer Schnellspannhalter ermöglicht das Arbeiten mit Raddurchmessern von 19" bis 32"

\* Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität im Katalog der Achsmessgeräte



**NEXION S.p.A.**  
[www.hpa-faip.it](http://www.hpa-faip.it) - [info@hpa-faip.it](mailto:info@hpa-faip.it)