


FASTPLATE



Brides haute précision
pour le blocage optimal des roues

50 % d'un bon équilibrage dépend du système de centrage et de blocage des roues. Pourquoi prendre des risques ?



Équilibreuse

HPA

faip



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Résultats d'équilibrage **excellents !**
- Répartition de la **charge axiale uniforme**, comme les boulons des roues sur la voiture
- **Configuration simple et rapide**
- **Indestructibles et légères (seulement 1,5 kg)**
- **Blocage et équilibrage en toute sécurité.** Elles n'endommagent pas les surfaces des roues en alliage et ne fissurent pas les roues revêtues de plastique
- **Têtes des axes interchangeables** grâce à un système à raccord rapide qui s'adaptent aux jantes en acier et en alliage
- **UNIVERSELLES.** Applicables à toute équilibruse HPA-Faip Ø 40 mm.

Votre service compétent et rapide inspirera confiance et assurera une plus grande fidélisation du client.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS


8-21100294
FPF FASTPLATE 5

pour jantes à 5 trous.
Plage de blocage
95,25 - 180 mm



8-21100295
FPF FASTPLATE 3-4-6-8

pour jantes à 3-4-6-8 trous.
Plage de blocage
95,25 - 180 mm



8-21100296
FPF FASTPLATE KIT

pour jantes à 3-4-5-6-8 trous.
Plage de blocage
95,25 - 180 mm



8-21100297
FPF-C SLEEVE HANDLE

Manchon de blocage automatique pour équilibreuses. Il se visse directement à la FASTPLATE pour travailler plus confortablement et plus rapidement